

NSF100

ポアアップ系パーツ

					
1	115cc LIGHT ポアアップ KIT	115cc	212-1413400	○アルミシリンダー ○排気量:115cc ポア径:φ 57 ストローク:45mm (ノーマル) ※レプリミッターの解除が必要です。	
2	115cc ULTRA-SE ポアアップ KIT	115cc	212-1413770	○アルミシリンダー ○排気量:115cc ポア径:φ 57 ストローク:45mm (ノーマル) ※レプリミッターの解除が必要です。	
3	125cc ULTRA-SE2 ポアアップ KIT	125cc/スチールバルブ 鍛造ピストン仕様	212-1418780	○アルミ硬質メッキシリンダー ○鍛造ピストン (3R) 仕様 ○排気量:125cc ポア径:φ 57 ストローク:48.96mm (ロングストローク) ※レプリミッターの解除が必要です。	
		125cc/チタンバルブ 鍛造ピストン仕様	212-1418790 ※	○オプション鍛造ピストン KIT (2R 仕様) 350-1413900 ¥18,900 (¥18,000)	
4	オプション鍛造ピストン KIT (2R)	ULTRA-SE1 25cc 鍛造ピストン仕様 2R	350-1413900	○ULTRA-SE ポアアップ KIT オプションパーツ ○WPC/MOS 加工	
5	145cc ULTRA-SE ポアアップ KIT	145cc SS ピストン仕様	212-1413800	○アルミシリンダー ○排気量:145cc ポア径:φ 57 ストローク:56.5mm (ロングストローク) ※レプリミッターの解除が必要です。	
6	145cc ULTRA-SE2 ポアアップ KIT	145cc 鍛造ピストン仕様	212-1418800	○アルミ硬質メッキシリンダー ○鍛造ピストン (3R) 仕様 ○排気量:145cc ポア径:φ 57 ストローク:56.5mm (ロングストローク) ※レプリミッターの解除が必要です。	

ポアアップ系パーツ

					
1	125cc LIGHT ストロークアップ KIT	125cc 鍛造ピストン仕様	221-1418000	○鍛造ピストン (3R) 仕様 ○排気量:125cc ポア径:φ 53 ストローク:56.5mm (ロングストローク) ※レプリミッターの解除が必要です。 ※シリンダーヘッド、シリンダーはノーマルを再使用します。	
2	100cc ULTRA-SE ヘッド KIT	100cc 鍛造ピストン仕様	221-1413700	○鍛造ピストン (3R) 仕様 ○排気量:100cc 排気量は変わりません。 ※シリンダーはノーマルを再使用します。 ※レプリミッターの解除が必要です。	
3	軽量バルブスプリングリテーナー	チタン	303-1122550	○当社製 SPL シリンダーヘッド (旧型及び新型) 及び、ノーマルシリンダーヘッドに適合 ○SPL ヘッドオプションパーツ ○ノーマルヘッドオプションパーツ ○重量:4.8g (ノーマル 8.8g)	
4	強化バルブスプリング SET		303-1018000	○当社製 SPL シリンダーヘッド (旧型及び新型) 及び、ノーマルシリンダーヘッドに適合 ○SPL ヘッド補修パーツ ○ノーマルヘッドオプションパーツ ○IN/EX 1SET	
5	SPL ウェストバルブ SET		302-1122300	○当社製 SPL シリンダーヘッド (旧型及び新型) 及び、ノーマルシリンダーヘッドに適合 ○SPL ヘッド補修パーツ ○ノーマルヘッドオプションパーツ ○IN/EX 1SET ○バルブ径:IN φ 24/EX φ 20.5	
6	ハイカムシャフト		300-1122000	○当社製 SPL、ULTRA-SE シリンダーヘッド及び、ノーマルシリンダーヘッドに適合 ○SPL ヘッド補修パーツ ○ノーマルヘッドオプションパーツ ○重量:163g (ノーマル 215g)	

ポアアップ系パーツ

					
1	SE ロッカーアーム SET		303-1122770	○当社製 SPL、ULTRA-SE シリンダーヘッド及び、ノーマルシリンダーヘッドに適合 ○LIGHT、SPL、ULTRA-SE ポアアップ KIT オプションパーツ ○2ヶ 1SET ○重量:30g (1ヶ) (ノーマルロッカーアーム 39g)	
2	カムスプロケット		303-1417900	○当社製 APE100 系ポアアップ KIT 及び、ノーマルシリンダーヘッドに適合 ○30T	
3	SD カムチェーン DID25SD DHA	90L	299-0125090	○ノーマルエンジン、当社製各ポアアップ KIT 補修、オプションパーツ ※エンジンの仕様により、リンク数が異なります。	
4	チタンナット & アジャストスクリュー SET		303-0600000	○ノーマルヘッドオプションパーツ ○当社製シリンダーヘッドオプションパーツ ○ナットサイズ:対辺 8mm ○ナット重量:0.58g (ノーマル 1.48g) ○アジャストスクリュー:クロームモリブデン鋼 ○2ヶ 1SET	
5	チタンナット		303-1013711	○1ヶ販売 ○ナットサイズ:対辺 8mm ○ナット重量:0.58g (ノーマル 1.48g)	
6	スーパーオイルクーラーフル KIT	ULTRA クラッチ カバー付フル KIT	330-1418210	○ULTRA クラッチカバー付属 ○オイルラインの取り出しは ULTRA クラッチカバーです。 ○5段コアコンデンサー ※大容量オイルポンプとの併用をお勧めします。	

エンジン系パーツ

エンジン系パーツ

					
1	スーパーオイルクーラー KIT	当社製 115cc ポアアップ KIT 対応	330-1418700	○オイルラインの取出しはシリンダーもしくは当社製 ULTRA クラッチカバーです。 ○5段コアコンデンサー ※大容量オイルポンプとの併用をお勧めします。	
2	スーパーオイルポンプ KIT		331-1413000	○吐出量約 1.2 倍 (APE100 比) ○組込済 ※ドリーム 50 を除く 50cc 及び、LIGHT ポアアップ 82cc 装着車には使用しないで下さい。	
3	スーパークロスミッション ASSY	ノーマル 5 速 → 6 速	305-1122100	○ノーマル 5 速 → 6 速 ※クロスミッション ASSY のみでは押し掛け仕様となります。キックスターターを使用する場合は、別途オプションキックスターターギヤが必要です。	
4	オプションキックスターターギヤ	スーパークロスミッション ASSY 用	305-1122135	○スーパークロスミッション ASSY 装着車用 ○20T ※ドライブラチェットの一部加工が必要です。	
5	強化クラッチスプリング SET		307-1010600	○4本 1SET	
6	ULTRA クラッチカバー KIT		307-1122200		

ミッション駆動系パーツ



1	クラッチ KIT		307-1413000	○一次減速比:3.778(ノーマル 4.437) ○オイルポンプギヤ減速比:1.833 (ノーマル 2.187) ※クラッチディスク及び、その他付属していないパーツはノーマルを使用します。
2	ドライブsprocket (フロント)	12T	530-1010012	○420 サイズ ※17Tの装着にはチェーンメーカー(種類)、車種によりケース加工が必要になります。 ※APE系.XRモタード系エンジンに12/13Tを装着する際、取付ボルトがチェーンに干渉する為、M6×10キャップボルトを使用して下さい。
		13T	530-1010013	
		14T	530-1010014	
		15T	530-1010015	
		16T	530-1010016	
		17T	530-1010017	
		12T (415サイズ)	530-1015012 New	
		15T (415サイズ)	530-1015015 New	
3	ドライブsprocket (リア)	16T (415サイズ)	530-1015016 New	○415 サイズ ※装着には415サイズのドライブsprocket及び、ドライブチェーンが必要です。 ※17Tの装着にはチェーンメーカー(種類)、車種によりケース加工が必要になります。 ※APE系.XRモタード系エンジンに12/13Tを装着する際、取付ボルトがチェーンに干渉する為、M6×10キャップボルトを使用して下さい。
		17T (415サイズ)	530-1015017 New	
		18T (415サイズ)	530-1015018 New	
		28T	535-1036028	
		29T	535-1036029	
		30T	535-1036030	
		31T	535-1036031	
		32T	535-1036032	
		33T	535-1036033	
		34T	535-1036034	
		35T	535-1036035	
		36T	535-1036036	
		37T	535-1036037	
		38T	535-1036038	
		39T	535-1036039	
		4	アルミドライブsprocket (リア)	
41T	535-1036041			
42T	535-1036042			
43T	535-1036043			
44T	535-1036044			
45T	535-1036045			
28T (415サイズ)	535-1418228 New			
29T (415サイズ)	535-1418229 New			
5	ビッグキャブ KIT ケイヒン PWK φ28	30T (415サイズ)	535-1418230 New	○415 サイズ ※装着には415サイズのドライブsprocket及び、ドライブチェーンが必要です。
		31T (415サイズ)	535-1418231 New	
		32T (415サイズ)	535-1418232 New	
		43T	535-1064143	
		45T	535-1064145 ※	
6	インナーローター KIT タイプ I	46T	535-1064146 ※	○420 サイズ
		52T	535-1064152 ※	
		53T	535-1064153 ※	
		当社製 ULTRA-SE シリンダーヘッド用	110-1122900	
5	レーシングエキゾースト	ステンレス	540-1418600	○エキゾーストパイプ:ステンレス製 ○サイレンサー:チタン製 ○総重量:1550g ※エキゾーストパイプはエンジン左側の取り回しとなります。 ※別途マフラーガスケットが必要です。 ○オプションマフラーガスケット XH-10 963-1000010
		チタン	540-1418700	○エキゾーストパイプ:チタン製 ○サイレンサー:チタン製 ○総重量:1150g ※エキゾーストパイプはエンジン左側の取り回しとなります。 ※別途マフラーガスケットが必要です。 ○オプションマフラーガスケット XH-10 963-1000010



1	パワーレブ 2		766-1123300	※NSF100に使用する場合、そのまま使用するとノーマルタコメーターは使用できなくなりますので、別途ドライブモジュールをご購入下さい。 ○オプションドライブモジュール 768-1418100
2	ドライブモジュール		768-1418100	○当社製パワーレブ2装着用 ○ノーマルタコメーター対応
3	レブコン		764-1123100	○使用にはバッテリー、ワイヤーハーネスKIT、バッテリー搭載可能な当社製アンダーカウルが必要です。
4	吸気圧センサー KIT		764-1123110	○レブコン装着車(2回転1発火仕様)用 ○ホース内径φ3 ※装着には吸気経路部へのニップル取付加工が必要です。(PWK φ28 キャブレターはそのまま装着可)
5	ワイヤーハーネス KIT	ドライブモジュール付	740-1418000	○当社製レブコン、パワーレブ2装着用 ○ノーマルタコメーター対応
		ドライブモジュール無	740-1418100	
6	セルスイッチ		756-0500300	○レブコンオートシフター用スイッチとして使用できます。

NSF100

操安系パーツ



1	アルミアクスカラー	シルバー	093-1064000	○フロントホイールに適合
		レッド	093-1064010	
		ブルー	093-1064020	
2	アルミアクスカラー	シルバー	093-1074100	○リアホイールに適合
		レッド	093-1074110	
		ブルー	093-1074120	
3	フロントフォークインナー-KIT		499-1418100	○伸側オリフィス径：φ1×2箇所 ○圧側オリフィス径：φ2.5×2箇所 ○推奨フォークオイル：#10相当品
4	アクスルプロテクター	ホワイト	532-1122000	○フロントに適合 ○シャフト長：245mm ○プロテクター左右1SET
		ブラック	532-1122010	
5	アクスルプロテクター	ホワイト	532-1122100	○リアに適合 ○シャフト長：274mm ○プロテクター左右1SET
		ブラック	532-1122110	
6	ステアリングダンパー-KIT		570-1418100	○6段ノッチ ○NHK製ダンパー採用

ブレーキ系パーツ



1	ビッグディスクローターKIT		500-1418800	○アウトター：ステンレス/インナー：アルミ ○ディスク外径：φ240（ノーマルφ220） ○キャリパーサポート付属
2	アルミマスターシリンダーガード	シルバー	500-1418910	○アルミ製
		レッド	500-1418911	
		ブルー	500-1418912	
		ブラック	500-1418913	
3	スーパーテフロンステンメッシュブレーキホース	ステンメッシュ	773-1041100	○全長：565mm
4	SBS ブレーキパッド	ステンメッシュ	773-1041200	○全長：500mm
5	アルミステップホルダー	688RSI	777-0688077	○フロント用 ○シッターメタルパッド ○ロードコース対応
6	フルカウルSET		523-1418000	○ステップ位置1：14.5mm アップ/3.5mm バック ○ステップ位置2：25mm アップ/12mm バック ○ステップ位置3：37mm アップ/19mm バック ○アルミ削り出し製 ○シルバーアルマイト仕上げ ○左右1SET
			600-1418100	○FRP製 ○ゲルコート白仕上げ ○アッパーカウル、アンダーカウル2点1SET ○オイルキャッチタイプ ○ワンタッチファスナー4ヶ付属（リング） ※装着には当社製スクリーン、メーターステーが必要です。

外装系パーツ



1	アッパーカウル		600-1418300	○FRP製 ○ゲルコート白仕上げ ○装着には別途スクリーン、メーターステー、アンダーカウルが必要です。
2	アッパーカウル	ヘッドライト付	600-1418390	○FRP製 ○ゲルコート白仕上げ ○12V35W ハロゲン球付属（シャトルビーム S-42） ※ヘッドライト点灯用バッテリー、スイッチ、ハーネス等が必要です。 ○装着には別途スクリーン、メーターステー、アンダーカウルが必要です。
3	シートカウル		611-1418100	○FRP製 ○ゲルコート白仕上げ シート位置：50mm 後方に移動（ノーマル比）
4	シートラバー		611-1418910	○HRC トロフィーマシニング適合 ※装着には別途シートラバーが必要です。
5	エンジンフード	FRP	614-1418390	○NSF100用シートカウルに適合 ○#10mm厚 ○両面テープ貼り付けタイプ ○NSF100用アッパーカウルに適合 ○エンジン、オイルクーラー冷却導風板 ○ゲルコート黒仕上げ ※ノーマルカウルに装着する場合、一部加工が必要です。
6	アンダーカウル	バッテリートレイ無	630-1418300	○FRP製 ○ゲルコート白仕上げ ○ワンタッチファスナー4ヶ付属（リング） ○FRP製 ○ゲルコート白仕上げ ○バッテリー搭載可 ○ワンタッチファスナー4ヶ付属（リング）
		バッテリートレイ付	630-1418390	

外装系パーツ



1	スクリーン	クリア	670-1418300	○当社製 NSF100用アッパーカウルに適合 ○アクリル製クリア
2	メーターステー	FRP	672-1418300	○当社製 NSF100用アッパーカウルに適合 ○ノーマルメーター装着可
		カーボン	672-1418400	
3	エアロダウンフェンダー	タイプII	680-1122200	○フェンダー：FRP製 ○ゲルコート白仕上げ ○ステー：カーボン製 ○タイラップ固定タイプ
		タイプII	680-1122250	
4	エアロダウンフェンダー	タイプIII	680-1418200	○フェンダー：FRP製 ○ゲルコート白仕上げ ○ステー：カーボン製 ○タイラップ固定タイプ
		タイプIII	680-1418250	